

Frinorm Heuabwurf

Frinorm Heuabwurf

ist Aussparung und Verkleidung in einem!

Ein Frinorm Heuabwurfschacht bietet folgende Vorteile:

Es müssen keine Aussparungen mehr geschalt werden, der Abschluss zwischen Isolierdecke und Beton ist sauber und perfekt gelöst. Kostengünstig, da die Verkleidung zugleich auch als Auflage des voll isolierten Deckels dient.

Aufbau und Masse des Abwurfes.

Die Verkleidung und zugleich auch Aussparung ist aus wasserfestem Sperrholz. Durch das Kunststoffprofil (siehe Foto) ergibt sich ein sauberer Abschluss zwischen der Frinorm Isolierplatte und dem Frinorm Heuabwurf. Der isolierte Deckel wird mitgeliefert und besteht aus: 19 mm Spannplatte, 20 mm Isolation und 6 mm wasserfestem Sperrholz. Zum Öffnen hat der Deckel einen Ring. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis kann der Deckel auch mit Scharnieren geliefert werden.



Normgrößen: 60 x 60 cm / 80 x 80 cm / 100 x 80 cm.

Die Höhe des Schachtes wird jeweils auf die Stärke der Betondecke abgestimmt. (Beton- und Isolationsstärke bei Bestellung bitte bekannt geben).
Es sind auf Wunsch auch andere Masse lieferbar.

Änderungen am Aufbau des Frinorm Heuabwurfschachtes vorbehalten!